LA SEMAFORICA

L2

Dispositivo Lampeggiante

CARATTERISTICHE GENERALI

- Dispositivo lampeggiante a due canali
- Regolazione della frequenza di lampeggio tramite trimmer sul frontale
- Installazione tramite guida DIN e morsetti a vite
- Temperature di funzionamento da - 40°C a + 60°C
- Alimentazione 230 Vac
- Carico massimo 700 W per canale
- Contenitore 4M per moduli DIN (70x90x60 mm)
- I modulo L2M viene fornito in casettadi PVC con grado di protezione IP55 e dimensioni 195x150x80 mm
- **Conformità CE**

CONFIGURAZIONI

- L2M Solo modulo lampeggiante
- L2C Modulo completo di cassetta IP55

Disponibile il modello con Alimentazione 12 Vdc max 30 W per uscita per applicazioni speciali con pannelli fotovoltaici

APPLICAZIONI

- Segnalazioni lampeggianti
- Preavvisi lampeggianti
- Segnalazioni di pericolo

LA SEMAFORICA - L2 REV. Febbraio 2026 ITA Per offrire il miglior servizio possibile LA SEMAFORICA si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti presenti in questa brochure. Dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta.

LA SEMAFORICA

Via Ponticello, 17 - 35129 Padova (PD) - ITALIA

+39 049 773055 +39 049 8074002

www.lasemaforica.com info@lasemaforica.com